

## 7 PIÈCES DE PATRON

1 DEVANT - A, B

(1A) PROLONGEMENT - B

2 DOS - A, B

3 POCHE - A, B


4 PAREMENTURE DEVANT - A, B

(4A) PROLONGEMENT - B

5 MANCHE - A, B

6 DOUBLURE DEVANT - A, B

7 DOUBLURE DOS - A, B

**Plans de Coupe**LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER  
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRONIMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE  
DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

**Note :** Avant de couper le tissu, rejoignez la pièce entre parenthèses avec la pièce correspondante en suivant les instructions sur le patron.

**Note :** La ligne à tirettes montrée sur les pièces du patron dans les plans de coupe indique la ligne de coupe pour le modèle plus court.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

FOLD= PLIURE

SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

**Instructions de Couture**

CODE ENDROITE ENVERS ENTOILAGE DOUBLURE CÔTE DROIT DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU

**SIMPLEMENT LES MEILLEURES TECHNIQUES DE COUTURE POUR ...****LA FAUSSE FOURRURE**

**A.** Bâtissez à la main les coutures pour empêcher qu'elles glissent. Froncez à la main.

Pour les tissus à poil haut, coupez le poil à 1.3 cm dans la valeur de couture.

**B.** Ne placez jamais le fer à repasser directement sur la fausse fourrure.

Pressez sur l'ENVERS, en utilisant une planche à velours et une pattemouille.

**C.** Les tissus de fourrure épais peuvent avoir besoin de petits coups avec un objet lourd pour maintenir les coutures et les bords à plat.

**D.** Sur l'ENDROIT, avec une épingle, relevez le poil le long des coutures.

**IMPORTANT :** si vous utilisez des fourrures à poil épais, utilisez un point plus long et une tension lâche au moment de piquer. Relâchez le pied-de-biche de la machine si le tissu est particulièrement épais.

**POUR DU MOLLETON**

- Au moment d'épingler les pièces ensemble, utilisez des épingles longues...celles à tête de verre sont les meilleures parce que les épingles courtes peuvent se perdre dans le polaire.
- Utilisez une aiguille à pointe bille ou stretch.
- Au moment de piquer, essayez avec des points zigzag étroits, en ajustant la largeur et la longueur pour la sorte de polaire que vous utilisez. Essayez d'abord sur quelques morceaux et gardez-les pour une référence ultérieure.
- Cousez lente et soigneusement la première fois que vous piquez une couture parce que les points sont difficiles à défaire.
- Stabilisez les coutures d'épaule en épinglez du ruban d'ourlet, de l'élastique transparent ou du galon croisé le long de la ligne de couture avant de les piquer.
- Au moment de coudre autour des parties avec forme, cousez lentement en veillant à ne pas étirer le polaire au fur et à mesure que la griffe entraîne le tissu.
- Pressez aux doigts ou appliquez de la vapeur à une température basse en utilisant une pattemouille.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

**POINTS DE CHAUSSON** – reportez-vous à la vidéo Points à la main : "comment faire des points de chausson".

**SOUTENIR/FRONCER** – reportez-vous à la vidéo Froncer : "coudre deux rangées de fronces".

**RENFORCE-** reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment renforcer les coutures".

**MANCHE** - reportez-vous à la vidéo Emmanchures/Manches : "coudre des manches montées".

**POINTS COULÉS-** reportez-vous à la vidéo Points à la main : "comment faire des points coulés".

**PIQÛRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

**SURPIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une surpiqure".

**COUPER LA COUTURE** - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

## TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

## LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

## PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDICUÉ DIFFÉREMMENT.

**MANTEAU A, B**

**NOTE :** Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

**DEVANT ET DOS A**

**1.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du devant des pièces du **DEVANT** (1) au-dessus des encoches doubles, en piquant à 1.3 cm du bord non fini dans le sens des flèches, comme illustré. La **PIQÛRE DE SOUTIEN** n'apparaîtra pas dans les croquis suivants. En faisant des petits points, **RENFORCEZ** la ligne de couture sur le petit pois du coin intérieur uniquement sur environ 2.5 cm de chaque côté du petit pois, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le petit pois. Crantez la valeur de couture vers le petit pois sur le coin intérieur, en veillant à ne pas couper à travers la piqûre du renfort.

**2.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du **DOS** (2). Piquez la couture du milieu dos des pièces du dos.

**3.** Épinglez le dos et les devants sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les petits pois. Piquez la couture d'épaule vers le petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture.

**DEVANT ET DOS B**

**4.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du devant des pièces du **DEVANT** (1) au-dessus des encoches doubles, en piquant à 1.3 cm du bord non fini dans le sens des flèches, comme illustré. La **PIQÛRE DE SOUTIEN** n'apparaîtra pas dans les croquis suivants. En faisant des petits points, **RENFORCEZ** la ligne de couture sur le coin intérieur. Crantez la valeur de couture sur le coin intérieur vers le petit pois, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

**5.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du **DOS** (2). **RENFORCEZ** et crantez les coins intérieurs au grand pois.

**6.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du dos ensemble au niveau du milieu du dos, en faisant coïncider les grands pois. Piquez la couture du milieu du dos jusqu'au grand pois, en piquant au point arrière au grand pois pour renforcer.

**7.** Épinglez le dos et les devants sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les petits pois. Piquez la couture d'épaule jusqu'au petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture.

**CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES MODÈLES A, B**

**8.** Appliquez les poches sur les bords du côté du devant et dos comme suit : **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la **POCHE** (3) coupée en **DOUBLURE** sur le devant, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. Piquez de la même façon la poche coupée en **TISSU** sur le dos.

**9.** Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant en piquant à travers la poche et la valeur de couture près de la couture.

**10.** Crantez le bord de l'encolure du dos vers la piqûre de soutien le long des courbes. Piquez la couture du milieu du dos des prolongements d'encolure.

**11.** Épinglez le prolongement du col sur le bord de l'encolure du dos, en faisant coïncider les milieux du dos, les encoches et les petits pois. Piquez la couture entre les petits pois, en piquant au point arrière sur les petits pois pour renforcer la couture. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. Ouvrez la couture au fer.

**12.** Épinglez les devants et le dos sur les coutures du côté, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures du côté, en laissant une ouverture entre les grands pois ; piquez au point arrière aux grands pois pour renforcer la couture. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'à la couture du côté.

**13.** Crantez la valeur de couture du manteau dos sur les extrémités des poches. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant.

**14.** Pour **SOUTENIR** le haut de chaque **MANCHE** (5) entre les encoches, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm DANS la valeur de couture, à grands points. **SOUTENEZ** le bord du dos de la manche entre les encoches.

**15.** Épinglez les bords du côté de la **MANCHE** ensemble, en faisant coïncider les encoches. Tirez sur le fil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâtissez. Piquez.

**16.** Retournez la manche à l'**ENDROIT**. Tenez le manteau à l'**ENVERS** avec l'emmanchure vers vous. Bâtissez, puis piquez la manche dans l'emmanchure, ayant le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits poils restants, en tirant sur le fil pour ajuster. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

**17.** Marquez le prolongement de l'ourlet sur le bord inférieur du manteau avec du bâti à la main à 3.8 cm du bord inférieur. Ceci sera utile au moment de presser vers le haut l'ourlet après piquer la doublure sur le manteau/veste dans une étape ultérieure. Marquez de la même façon l'ourlet de la manche.

**DOUBLURE DEVANT ET DOS A**

**NOTE :** Si vous ne l'avez pas déjà fait, avant de piquer les coutures coupez les pièces de la doublure de manche 2.5 cm plus courtes que les pièces de la manche du manteau.

**18.** Bâtissez l'entoilage sur l'**ENVERS** des pièces de la **PAREMENTURE DEVANT** (4), **RENFORCEZ** et crantez le coin intérieur au petit pois.

**19.** Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du devant des pièces de la **DOUBLURE DEVANT** (6) entre les encoches.

**20.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la doublure devant sur la parementure devant, en faisant coïncider les encoches et les petits pois et en crantant la doublure devant si nécessaire.  
Piquez la couture au-dessus du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois.  
Ne crantez que la valeur de couture de la parementure sur l'extrémité de la piqûre.  
Pressez la couture vers la doublure, en rentrant au fer 1.5 cm sur le bord intérieur de la parementure, comme illustré.

**21.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la couture du milieu du dos des pièces de la DOUBLURE DOS (7), en faisant coïncider les petits pois et les lignes pointillées, comme illustré.  
Piquez la couture du milieu du dos sur les bords du dos.  
Pour former le pli, piquez le long de la ligne pointillée au-dessus et au-dessous des petits pois, en piquant au point arrière sur chaque pois. Bâtissez le long des lignes pointillées entre les petits pois. (Enlevez le bâti une fois le vêtement soit fini).  
Crantez la valeur de couture du dos DROIT vers le petit pois sur l'extrémité du pli.

**22.** Pressez le pli vers le dos GAUCHE. Bâtissez le pli à travers le bord non fini.  
Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure.

#### DOUBLURE DEVANT ET DOS B

**NOTE :** Si vous ne l'avez pas déjà fait, avant de piquer les coutures coupez les pièces de la doublure de manche 2.5 cm plus courtes que les pièces de la manche du manteau.

**23.** Bâtissez l'entoilage sur l'ENVERS des pièces de la PAREMENTURE DEVANT (4). **REFORCEZ** et crantez le coin intérieur au petit pois.

**24.** Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN sur le bord du devant des pièces de la DOUBLURE DEVANT (6) entre les encoches.

**25.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la doublure devant sur le devant. Piquez la couture au-dessus du petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois.  
Crantez uniquement la valeur de couture de la parementure sur l'extrémité de la piqûre. Pressez la couture vers la doublure, en rentrant au fer 1.5 cm sur le bord intérieur de la parementure, comme illustré.

**26.** Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure des pièces de la DOUBLURE DOS (7).  
**REFORCEZ** et crantez le coin intérieur de la fente GAUCHE uniquement sur le petit pois.  
**REFORCEZ** et crantez le coin intérieur de la fente DROITE uniquement sur le grand pois.

**27.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la couture du milieu du dos des pièces de la doublure dos, en amenant les petits pois et les lignes pointillées pour le pli l'un sur l'autre, en faisant coïncider les petits pois restants, comme illustré.  
Piquez la couture du milieu du dos. Pour former le pli, piquez le long de la ligne pointillée au-dessus et au-dessous des petits pois, en piquant au point arrière sur chaque pois. Bâtissez le long des lignes pointillées entre les petits pois. (Enlevez le bâti une fois le vêtement soit fini).

Crantez la doublure dos DROIT jusqu'au petit pois au-dessus de l'encoche triple.

**28.** Pressez le pli vers le dos GAUCHE. Bâtissez le pli sur le bord non fini. Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure. Ouvrez la couture au fer depuis l'extrémité du pli jusqu'à environ 7.5 cm au-dessus de la fente.

**29.** Épinglez le dos et les devants sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les petits pois.  
Piquez la couture d'épaule jusqu'au petit pois, en piquant au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture.

#### CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES MODÈLES A, B

**30.** Crantez le bord de l'encolure du dos de la doublure vers la piqûre de soutien le long des courbes. Piquez la couture du milieu du dos des prolongements de l'encolure.

**31.** Épinglez la parementure sur le bord de l'encolure de la doublure dos, en faisant coïncider les milieux du dos, les encoches et les petits pois. Piquez la couture entre les petits pois, en piquant au point arrière sur les petits pois pour renforcer. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes. Ouvrez la couture au fer.

**32.** Piquez la doublure dos et le devant sur les coutures du côté, faites la manche et enfilez-la dans l'emmanchure comme décrit pour la veste ou le manteau.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure et la doublure sur le manteau, en faisant coïncider les milieux du dos, les coutures d'épaule et les encoches.  
Bâtissez à la main depuis le milieu du dos jusqu'à l'encoche double, en soutenant la parementure devant pour ajuster. En commençant au niveau du milieu du dos, piquez les bords du col et du devant le long du faufil et puis le long de la ligne de couture vers le bord intérieur de la parementure, en superposant quelques points au niveau du milieu du dos. **COUPEZ** la couture ; crantez les courbes.

**33. NOTE :** Vous pouvez omettre la SOUS-PIQÛRE si vous SURPIQUEZ les bords extérieurs du manteau.

**UNIQUEMENT POUR LES TISSUS QUI NE SONT PAS DE FOURRURE** – Retournez le manteau à l'ENDROIT.

En utilisant le patron comme un guide, marquez les encoches sur les bords du devant du manteau en utilisant une épingle. Sur l'ENDROIT, **SOUS-PIQUEZ** le col jusqu'à 7.5 cm des encoches doubles en pressant le manteau et les valeurs de couture à l'opposé de la parementure, en piquant à travers le manteau et les valeurs de couture près de la couture. Sur l'ENVERS, **SOUS-PIQUEZ** la parementure devant jusqu'à 7.5 cm de l'encoche double en pressant la parementure et les coutures à l'opposé du manteau, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture.  
La SOUS-PIQÛRE n'apparaîtra pas dans les croquis suivants.

#### CONTINUEZ COMME SUIT POUR LE MODÈLE A

**34.** ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les bords inférieurs du manteau et de la doublure, en faisant coïncider les coutures.  
Piquez, en laissant une ouverture sur le dos pour retourner.

**35.** Avec l'ENVRES du manteau vers vous, relevez la valeur de couture d'ourlet le long du faufil. Cousez aux POINTS DE CHAUSSON l'ourlet du manteau en place entre les coutures intérieures de la parementure, en veillant à ne pas saisir le bord de l'ouverture de la doublure sur le dos.

#### CONTINUEZ COMME SUIT POUR LE MODÈLE B

**36.** Piquez les bords de la fente dos DROIT des pièces du manteau et de la doublure ensemble, comme suit : séparez les bords crantés de la fente au grand pois, comme illustré. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les bords de la fente de la doublure et manteau dos DROIT, en faisant coïncider les petits et les grands pois.  
En maintenant le manteau et la doublure GAUCHE à l'opposé, piquez depuis le grand pois jusqu'à 5 cm au-dessus du bord inférieur de la doublure, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le petit pois et en piquant au point arrière sur chaque extrémité pour renforcer. **BIAISEZ** les coins.

**37.** Piquez ensemble les bords de la fente dos GAUCHE des pièces du manteau et doublure, comme suit : séparez les bords crantés de la fente au grand pois, comme illustré. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les bords de la fente de la doublure et du manteau dos GAUCHE ensemble, épinglez ensemble les bords de la fente de la doublure et manteau dos GAUCHE, en faisant coïncider les petits et les grands pois.  
En maintenant le manteau et la doublure DROIT à l'opposé, piquez depuis le grand pois jusqu'à 5 cm au-dessus du bord inférieur de la doublure, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le petit pois et en piquant au point arrière sur chaque extrémité pour renforcer. **BIAISEZ** les coins.  
Crantez la valeur de couture de la fente gauche du manteau sur l'extrémité de la piqûre comme décrit pour la fente droite.

**38.** Pressez les coutures vers la doublure, en rentrant au fer 1.5 cm sur le bord intérieur de la fente du manteau GAUCHE au-dessus du cran.  
Retournez la fente dos GAUCHE le long de la ligne de pliure sur le manteau ENDROIT CONTRE ENDROIT, en formant une parementure. Piquez la fente GAUCHE exactement à 3.8 cm du bord inférieur et en maintenant la doublure libre.  
Recoupez la parementure près de la piqûre.  
Recoupez le manteau jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.

**39.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les bords inférieurs du manteau et de la doublure ensemble, en faisant coïncider les coutures.  
Piquez le manteau et la doublure DROIT ensemble à 1.3 cm des bords non finis inférieurs entre la couture de la parementure devant intérieur et les bords non finis de la fente dos, en laissant une ouverture pour retourner, comme illustré.  
Piquez le manteau et la doublure GAUCHE ensemble à 1.3 cm des bords non finis inférieurs entre la couture de parementure devant intérieur et la couture de fente.  
Comme le manteau est plus long de 2.5 cm que la doublure, des plis dans le manteau se développeront à ce stade du processus d'assemblage.

**40.** Uniquement sur la fente du dos DROIT, relevez l'ourlet du manteau par-dessus la doublure le long de la ligne d'ourlet (l'ourlet se relèvera avec le manteau), comme illustré.  
Piquez ensemble les bords de la fente du dos DROIT, en raccordant avec la piqûre précédente. Recoupez la couture et biaisez les coins.

**41.** Avec l'ENVERS du manteau vers vous, relevez la valeur de couture d'ourlet le long du bâti. Cousez aux POINTS DE CHAUSSON l'ourlet du manteau en place sur les côtés droit et gauche, entre la couture de parementure intérieure et à 10cm de la fente, en veillant à ne pas saisir le bord de l'ouverture de la doublure.

#### CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES MODÈLES A, B

**42.** Retournez le manteau à l'ENDROIT à travers l'ouverture ; pressez, en pressant l'ourlet en place. Glissez les manches en place.  
Pour faire coïncider les coutures correctement, retournez les valeurs de couture sur les bords de la manche du manteau et de la doublure l'une vers l'autre sur les coutures du dessous de bras, comme illustré. Fixez les bords retournés en utilisant une épingle. (Cela vous permettra d'épingler plus facilement les bords inférieurs ensemble lorsque vous serez prêt à piquer les bords de la manche ensemble).

**43.** Tirez sur la manche à travers le bord inférieur du manteau, ayant l'ENVERS vers l'extérieur, en séparant la manche du manteau de la manche de doublure.  
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les bords de la manche, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras. Enlevez l'épingle de fixation. Piquez le bord de la manche. **COUPEZ** la couture.

**44.** Relevez la valeur de couture d'ourlet de la manche. Fixez l'ourlet sur la couture, comme illustré ou si vous préférez, cousez aux POINTS DE CHAUSSON l'ourlet de la manche en place.

**45.** Retournez la doublure de manche vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur restant de la doublure de manteau utilisé pour retourner ; cousez le bord pressé de la doublure à 2.5 cm au-dessus du bord inférieur du manteau aux POINTS COULÉS.  
Laissez tomber la doublure de manteau et de manche.  
Relevez l'ourlet de manteau au fer le long du bâti.  
Cousez les parementures devant à l'ourlet et les bords restants du devant de la doublure sur la parementure aux POINTS COULÉS.

#### CONTINUEZ COMME SUIT POUR LE MODÈLE B

**46.** Sur l'ENVERS, épinglez la fente dos DROIT par-dessus le dos GAUCHE, en faisant coïncider les lignes de couture sur le bord supérieur de la fente.  
Cousez le bord supérieur de la fente sur la doublure aux POINTS COULÉS.  
Bâtissez à la main près du bord supérieur de la fente à travers toute l'épaisseur.

**47.** Sur l'ENDROIT, piquez à travers le bord supérieur de la fente, le long du faufil ; enlevez le bâti.

**48. FACULTATIF** - retournez le manteau à l'endroit.  
Sur l'ENDROIT, SURPIQUEZ les bords du devant, de l'encolure et inférieur du manteau à 2.5 cm du bord fini.

1 VORDERTEIL - A,B

(1A) VERLÄNGERUNG - B

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 TASCHE - A,B


4 VORD. BESATZ - A,B

(4A) VERLÄNGERUNG - B

5 ÄRMEL - A,B

6 VORD. FUTTER - A,B

7 RÜCKW. FUTTER - A,B

**Zuschneideplan**

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖSSE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)

FOLD= STOFFBRUCH

SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

**Nähanleitung**

**Hinweis:** Bevor Sie den Stoff zuschneiden, verbinden Sie das Teil in Klammern mit dem entsprechenden Teil gemäß den Anweisungen auf dem Stoffmuster.

**Hinweis:** Die gestrichelte Linie auf den Schnittmusterteilen in den Schnittplänen zeigt die Schnittlinie für die kürzere Länge an.

**EINFACH DIE BESTEN NÄHTECHNIKEN FÜR... KUNSTPELZ**

**A.** Heften Sie die Nähte von Hand, um ein Verrutschen zu verhindern. Reihen Sie von Hand ein. Scheren Sie bei hochflorigen Stoffen innerhalb der Nahtzugabe 1.3 cm weg.

**B.** Legen Sie die Bügeleisen nie direkt auf den Pelzstoff. Bügeln Sie mit einem Samtbrett und einem Tuch auf der LINKEN Seite.

**C.** Bei schwereren Pelzstoffen kann es erforderlich sein, mit einem schweren Gegenstand zu klopfen, um Nähte und Kanten flach zu halten.

**D.** Heben Sie den Flor auf der AUSSENSEITE mit einer Stecknadel entlang der Nähte hoch.

**WICHTIG:** Verwenden Sie bei hochflorigen Pelzen einen längeren Stich und eine geringere Spannung beim Nähen.

Lassen Sie den Nähfuß der Maschine los, wenn der Stoff besonders dick ist.

**VLIES**

- Verwenden Sie zum Zusammenstecken der Teile lange Stecknadeln, am besten solche mit Perlenkopf, da kurze Stecknadeln dazu neigen, sich im Vliesstoff zu verirren. Verwenden Sie eine Kugelspitzenadel.
- Versuchen Sie beim Nähen, einen schmalen Zickzackstich zu verwenden und passen Sie die Breite und Länge an die Art des Vliestextils an. Testen Sie immer zuerst an einigen Stoffresten und bewahren Sie diese als Referenz auf.
- Nähen Sie langsam und vorsichtig, wenn Sie das erste Mal eine Naht nähen, da sich die Stiche nur schwer entfernen lassen.
- Stabilisieren Sie die Schulternähte, indem Sie vor dem Nähen ein Saumband, ein durchsichtiges Gummiband oder ein Körperband entlang der Nahtlinie feststecken.
- Wenn Sie um geformte Bereiche herum nähen, nähen Sie langsam und achten Sie darauf, das Vlies nicht zu dehnen, wenn Sie den Stoff durch die Maschine führen.
- Bügeln Sie mit einem Bügeltuch mit den Fingern oder mit Dampf auf niedriger Temperatureinstellung.

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**KETTELSTICHE** - Siehe Handstiche: Video „Kettelstiche“.

**EINHALTEN/EINREIHEN** - Siehe Kräuseln: „Zweireihige Kräuseln nähen“ Video.

**VERSTÄRKEN** - Siehe Maschinenstiche: „Verstärken“ Video.

**ÄRMEL** - Siehe Armlöcher/Ärmel: Video „Eingesetzter Ärmel einnähen“.

**SÄUMEN** - siehe Handstiche: Video „Wie man säumt“.

**FESTSTEPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man einen Steppstich macht“.

**ABSTEPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man absteppen“.

**BESCHNEIDEN** - Siehe Nähte: Video „Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet“.

**UNTERSTEPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man untersteppen“.

## NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

**DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZIEHEN. NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE REchts AUF REchts, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.**

**MANTEL A,B**

**HINWEIS:** Sofern nicht anders angegeben, wird das zuerst genannte Modell abgebildet.

**VORDER- UND RÜCKENTEIL A**

- STEPHEN** Sie die Vorderkante der VORDERTEILE (1) oberhalb der Doppelkerben mit 1.3 cm Abstand zur Schnittkante in Pfeilrichtung **FEST**, wie gezeigt. Die **ABSTEPPNAHT** wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

**VERSTÄRKEN** Sie mit feinen Stichen die Nahtlinie am kleinen Punkt an der inneren Ecke nur etwa 2.5 cm auf jeder Seite des kleinen Punkts, indem Sie die Nadel am kleinen Punkt in den Stoff stecken. Schneiden Sie Nahtzugabe an dem kleinen Punkt an der inneren Ecke ein und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Verstärknähte schneiden.

- STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante der RÜCKENTEILE (2) **FEST**. Nähen Sie die hintere Mittelnaht der Rückenteile.

- Stecken Sie das Rückenteil an den Schulternähten auf das Vorderteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Schulternaht bis zum kleinen Punkt, steppen Sie mit Rückstichen am kleinen Punkt, um die Naht zu verstärken.

**VORDER- UND RÜCKENTEIL B**

- STEPHEN** Sie die Vorderkante der VORDERTEILE (1) oberhalb der Doppelkerben mit 1.3 cm Abstand zur Schnittkante in Pfeilrichtung **FEST**, wie gezeigt. Die **ABSTEPPNAHT** wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

**VERSTÄRKEN** Sie mit feinen Stichen die Nahtlinie an der inneren Ecke. Schneiden Sie die Nahtzugabe an der inneren Ecke zum kleinen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht einschneiden.

- STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante der RÜCKENTEILE (2) **FEST**. **VERSTÄRKEN** UND schneiden Sie die Innenecken am großen Punkt ein.

- Stecken Sie die Rückenteile in der hinteren Mitte zusammen, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht in der hinteren Mitte bis zum großen Punkt und steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen zur Verstärkung.

- Stecken Sie das Rückenteil an den Schulternähten auf das Vorderteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Schulternaht bis zum kleinen Punkt, steppen Sie mit Rückstichen am kleinen Punkt, um die Naht zu verstärken.

**FÜR DIE MODELLE A, B WIE FOLGT FORTFAHREN**

- Bringen Sie die Taschen wie folgt an den Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils an: Stecken Sie die aus dem FUTTER zugeschnittene TASCHE (3) auf das Vorderteil, so dass die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. Nähen Sie die aus dem STOFF zugeschnittene Tasche auf dieselbe Weise an das Rückenteil.

- Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.

**STEPPEN** Sie die vordere Tasche indem Sie durch die Tasche und die Nahtzugabe dicht an der Naht UNTER.

- Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Rückenteils ein, um entlang der Kurven festzusteppen. Nähen Sie die hintere Mittelnaht der Halsausschnittverlängerungen.

- Stecken Sie die Kragenverlängerung auf die Halsausschnittkante des Rückenteils, wobei die hintere Mitte, die Kerben und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht auf.

- Stecken Sie die Vorderteile an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Taschenkanten bis zur Seitennaht zusammen.

- Schneiden Sie die hintere Nahtzugabe des Mantels an den Enden der Taschen ein. Bügeln Sie die Naht oberhalb und unterhalb des Einschnittes auf. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil.

- Um die Oberseite jedes ÄRMELS (5) zwischen den Kerben **EINZUHALTEN**, nähen Sie mit einem langen Maschinenstich entlang der Nahtlinie und 6 mm **INNERHALB** der Nahtzugabe. **HALTEN** Sie die hintere Kante des Ärmels zwischen den Kerben EIN.

- Stecken Sie die Seitenkanten von **ÄRMEL** zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte im Rückenteil nach oben, damit sie passen. Um die Mehrweite gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff an den Unterfäden entlang, bis keine Falten mehr auf der Nahtlinie zu sehen sind. Heften. Nähen Sie.

- Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie den Mantel mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Heften Sie, nähen Sie dann den Ärmel in den Armausschnitt, mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Unterarmnähte, Kerben und die verbleibenden kleinen Punkte übereinstimmen und passen Sie die Zugabe an. Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Steppnaht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

- Markieren Sie die Saumverlängerung an der Unterkante des Mantels mit einem Handstich 3.8 cm von der Unterkante entfernt. Dies ist hilfreich, wenn Sie den Saum bügeln, nachdem das Futter in einem späteren Schritt an den Mantel/die Jacke genäht wurde. Markieren Sie den Ärmelaum auf die gleiche Weise.

**VORD. UND RÜCKW. FUTTER A**

**HINWEIS:** Falls noch nicht geschehen, schneiden Sie die Ärmelfutterteile vor dem Nähen der Nähte um 2.5 cm kürzer als die Ärmelteile des Mantels.

- Heften Sie die Einlage auf die LINKE Seite der VORD. BESÄTZE (4), **VERSTÄRKEN** Sie sie und schneiden Sie die innere Ecke an einem kleinen Punkt ein.

**19. STEPPEN** Sie die Vorderkante des VORD. FUTTERS (6) zwischen den Kerben **FEST**.

**20.** Nähen Sie das vordere Futter RECHTS AUF RECHTS an den vorderen Besatz, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen, schneiden Sie dabei das vordere Futter ein, wie nötig. Nähen Sie die Naht oberhalb des kleinen Punktes und steppen Sie mit Rückstichen am kleinen Punkt. Schneiden Sie nur die Nahtzugabe des Besatzes am Ende der Naht ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin, bügeln Sie dabei 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes nach unten, wie gezeigt.

**21.** Stecken Sie die hintere Mittelnaht des RÜCKW. FUTTERS (7) RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte und gestrichelten Linien übereinstimmen, wie gezeigt. Nähen Sie die hintere Mittelnaht an den rückwärtigen Kanten. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie über und unter den kleinen Punkten, um eine Falte zu bilden, und steppen Sie an jedem Punkt mit Rückstichen. Heften Sie entlang der gestrichelten Linien zwischen den kleinen Punkten. (Entfernen Sie die Heftung, wenn das Kleidungsstück fertig ist). Schneiden Sie die RECHTE hintere Nahtzugabe bis zum kleinen Punkt am Ende der Falte ein.

**22.** Bügeln Sie die Falte zum LINKEN Rückenteil. Heften Sie die Falte über die Schnittkante. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante **FEST**.

## VORD. UND RÜCKW. FUTTER B

**HINWEIS:** Falls noch nicht geschehen, schneiden Sie die Ärmelfutterteile vor dem Nähen der Nähle um 2.5 cm kürzer als die Ärmelteile des Mantels.

**23.** Heften Sie die Einlage auf die LINKE Seite des VORD. BESATZES (4) an. **VERSTÄRKEN** und schneiden Sie die Innenecke am kleinen Punkt ein.

**24. STEPPEN** Sie die Vorderkante des VORD. FUTTERS (6) zwischen den Kerben **FEST**.

**25.** Nähen Sie das vordere Futter RECHTS AUF RECHTS an das Vorderteil, sodass die Schnittkanten gleich sind. Nähen Sie die Naht oberhalb des kleinen Punktes und steppen Sie mit Rückstichen am kleinen Punkt. Schneiden Sie nur die Nahtzugabe des Besatzes am Ende der Naht ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin, bügeln Sie dabei 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes nach unten, wie gezeigt.

**26. STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des RÜCKW. FUTTERS (7) **FEST. VERSTÄRKEN** und schneiden Sie die Innenecke des LINKEN Schlitzes nur am kleinen Punkt ein. **VERSTÄRKEN** und schneiden Sie die Innenecke des RECHTEN Schlitzes nur an dem großen Punkt ein.

**27.** Stecken Sie die hintere Mittelnaht der rückw. Futterteile RECHTS AUF RECHTS, wobei Sie die kleinen Punkte und die gestrichelten Linien für die Falte zusammenbringen und die verbleibenden kleinen Punkte übereinstimmen, wie gezeigt. Nähen Sie die hintere Mittelnaht. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie über und unter den kleinen Punkten, um eine Falte zu bilden, und steppen Sie an jedem Punkt mit Rückstichen. Heften Sie entlang der gestrichelten Linien zwischen den kleinen Punkten. (Entfernen Sie die Heftung, wenn das Kleidungsstück fertig ist). Schneiden Sie das RECHTE rückw. Futter am kleinen Punkt über der dreifachen Kerbe ein.

**28.** Bügeln Sie die Falte zum LINKEN Rückenteil. Heften Sie die Falte über die Schnittkante. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante **FEST**. Bügeln Sie die Naht vom Ende der Falte bis etwa 7.5 cm über dem Schlitz auf.

**29.** Stecken Sie das Rückenteil an den Schulternähten auf das Vorderteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Schulternäht bis zum kleinen Punkt, steppen Sie mit Rückstichen am kleinen Punkt, um die Naht zu verstärken.

## FÜR DIE MODELLE A, B WIE FOLGT FORTFAHREN

**30.** Schneiden Sie die hintere Halsausschnittkante des Futters zur Steppnaht entlang den Kurven ein. Nähen Sie die hintere Mittelnaht der Halsausschnittverlängerungen.

**31.** Stecken Sie den Besatz auf die Halsausschnittkante des rückw. Futters, wobei die hintere Mitte, die Kerben und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht zwischen den kleinen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, zum verstärken. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht auf.

**32.** Nähen Sie das rückw. Futter an den Seitennähten an das Vorderteil, nähen Sie den Ärmel und stecken Sie ihn in den Armausschnitt, wie bei der Jacke oder dem Mantel. Stecken Sie das Besatz und das Futter RECHTS AUF RECHTS auf den Mantel, wobei die hintere Mitte, die Schulternähte und die Kerben übereinstimmen. Heften Sie mit der Hand von der hinteren Mitte bis zur Doppelkerbe und halten Sie dabei den vord. Besatz ein, damit er passt. Beginnen Sie in der hinteren Mitte und nähen Sie den Kragen und die Vorderkanten wie gehetzt und dann entlang der Nahtlinie bis zur Innenkante des Besatzes, wobei Sie in der hinteren Mitte ein paar Stiche überlappen. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

**33. HINWEIS:** Sie können das **UNTERSTEPPEN** weglassen, wenn Sie die Außenkanten des Mantels **ABSTEPPEN**.

**NUR FÜR NICHT-PELZ-STOFFE** - Drehen Sie den Mantel RECHTS auf. Markieren Sie mit einer Stecknadel Kerben an den Vorderkanten des Mantels, wobei Sie Ihr Stoffmuster als Orientierungshilfe verwenden. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE den Kragen bis auf 7.5 cm an die Doppelkerben heran UNTER, indem Sie den Mantel und die Nahtzugaben vom Besatz wegdrücken und durch den Mantel und die Nahtzugaben dicht an der Naht nähen. **STEPPEN** Sie auf der INNENSEITE den vord. Besatz bis auf 7.5 cm an die Doppelkerbe heran **UNTER**, indem den Besatz und die Nähle vom Mantel wegdrücken und durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht nähen. Das **UNTERSTEPPEN** wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

## WIE FÜR MODELL A WIE FOLGT FORTFAHREN

**34.** Stecken Sie die Unterkanten des Mantels und des Futters RECHTS AUF RECHTS, wobei die Nähle übereinstimmen, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung am Rückenteil zum Wenden.

**35.** Drehen Sie die Saumzugabe entlang der Heftung um, wobei die LINKE Seite des Mantels zu Ihnen zeigt. Nähen Sie mit **KETTELSTICHEN** den Saum des Mantels zwischen den inneren Besatznähten fest, achten Sie dabei darauf, dass die Öffnungskante des Futters auf der Rückseite nicht mitgefasst wird.

## FAHREN SIE WIE FOLGT FÜR MODELL B FORT

**36.** Nähen Sie die RECHTEN hinteren Schlitzkanten der Mantel- und Futterteile wie folgt zusammen: Spreizen Sie die eingeschnittenen Kanten des Schlitzes am großen Punkt auseinander, wie gezeigt. Stecken Sie die Schlitzkanten des RECHTEN rückw. Futters und des Mantels RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Halten Sie den LINKEN Mantel und das Futter aus dem Weg und nähen Sie vom großen Punkt bis 5 cm über die untere Kante des Futters, wobei Sie die Nadel am kleinen Punkt in den Stoff stecken und an beiden Enden zur Verstärkung mit Rücksstichen nähen. **BESCHNEIDEN** Sie die Ecken.

**37.** Nähen Sie die LINKEN hinteren Schlitzkanten der Mantel- und Futterteile wie folgt zusammen: Spreizen Sie die eingeschnittenen Kanten des Schlitzes am großen Punkt auseinander, wie gezeigt. Stecken Sie die Schlitzkanten des LINKEN rückw. Futters und des Mantels RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Halten Sie den RECHTEN Mantel und das Futter aus dem Weg und nähen Sie vom großen Punkt bis 5 cm über die untere Kante des Futters, wobei Sie die Nadel am kleinen Punkt in den Stoff stecken und an beiden Enden zur Verstärkung mit Rücksstichen nähen. **BESCHNEIDEN** Sie die Ecken. Schneiden Sie die Nahtzugabe des linken Schlitzes des Mantels am Ende der Naht auf die gleiche Weise wie beim rechten Schlitz ein.

**38.** Bügeln Sie die Nähle zum Futter hin, bügeln Sie unter 1.5 cm an der Innenkante des LINKEN Schlitzes unterhalb des Einschlusses nach unten. Wenden Sie den LINKEN hinteren Schlitz entlang der Faltlinie auf dem Mantel, so dass die RECHTEN Seiten aufeinander liegen und ein Besatz entsteht. Nähen Sie den LINKEN Schlitz genau 3.8 cm von der Unterkante entfernt, halten Sie dabei das Futter frei. Beschneiden Sie den Besatz dicht an der Naht. Beschneiden Sie den Mantel bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes.

**39.** Stecken Sie die Unterkanten von Mantel und Futter RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Nähle übereinstimmen. Nähen Sie den RECHTEN Mantel und das Futter 1.3 cm von den unteren Schnittkanten zwischen der inneren vorderen Besatznaht und den Schnittkanten des hinteren Schlitzes zusammen, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden, wie gezeigt. Nähen Sie den LINKEN Mantel und das Futter 1.3 cm von den unteren Schnittkanten zwischen der inneren vorderen Besatznaht und der Schlitznaht zusammen. Da der Mantel 2.5 cm länger ist als das Futter, entstehen an dieser Stelle Falten im Mantel.

**40.** Wenden Sie nur am RECHTEN hinteren Schlitz den Mantelsaum über das Futter entlang der Saumlinie nach oben (der Saum wird mit dem Mantel nach oben gedreht), wie gezeigt. Nähen Sie die verbleibenden RECHTEN hinteren Schlitzkanten zusammen und schließen Sie dabei an die vorherigen Nähle an. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

**41.** Drehen Sie die Saumzugabe entlang der Heftung um, wobei die LINKE Seite des Mantels zu Ihnen zeigt. Nähen Sie mit **KETTELSTICHEN** den Mantelsaum auf den rechten und linken Seiten zwischen der inneren Besatznaht und 10 cm vom Schlitz entfernt fest, achten Sie dabei darauf, dass die Öffnungskante des Futters nicht mitgefasst wird.

## FÜR DIE MODELLE A, B WIE FOLGT FORTFAHREN

**42.** Wenden Sie den Mantel durch die Öffnung auf die RECHTE Seite; bügeln Sie den Saum fest. Stecken Sie die Ärmel an ihren Platz ein. Damit die Nähle richtig übereinstimmen, wenden Sie die Nahtzugabe an den Ärmelkanten von Mantel und Futter an den Unterarmnähten wie gezeigt. Verankern Sie die umgeschlagenen Kanten mit einer Stecknadel. (So können Sie die unteren Kanten leichter zusammenstecken, wenn Sie die Ärmelkanten zusammen nähen wollen).

**43.** Ziehen Sie den Ärmel mit der LINKEN Seite nach außen durch die untere Kante des Mantels und trennen Sie so den Mantelärmel vom Futterärmel. Stecken Sie die Ärmelkanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Unterarmnähten übereinstimmen. Entfernen Sie die Verankerungsnadel. Nähen Sie die Ärmelkante. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht.

**44.** Drehen Sie die Ärmelsaumzugabe um. Heften Sie den Saum wie gezeigt an die Naht, oder wenn Sie es vorziehen, nähen Sie den Ärmelsaum mit **KETTELSTICHEN** fest.

**45.** Wenden Sie das Ärmelfutter **NACH INNEN**; bügeln Sie es. Bügeln Sie unter 1.3 cm der verbleibenden Unterkante des Mantelfutters, die zum Wenden verwendet wurde; nähen Sie die gebügelte Kante des Futters 2.5 cm über der Unterkante des Mantels fest. Lassen Sie den Mantel und das Ärmelfutter fallen. Bügeln Sie den Mantelsaum entlang der Heftnaht nach oben. **SÄUMEN** Sie die vorderen Besätze an den Saum und die verbleibenden Vorderkanten des Futters an den Besatz.

## FAHREN SIE WIE FOLGT FÜR MODELL B FORT

**46.** Stecken Sie auf der INNENSEITE den RECHTEN hinteren Schlitz auf das LINKE Rückenteil, wobei die Nähle übereinstimmen. **SÄUMEN** Sie die Oberkante des Schlitzes zum Futter.

Heften Sie mit der Hand dicht an der Oberkante des Schlitzes durch alle Dicken.

**47.** Nähen Sie auf der AUSSENSEITE über die Oberkante des Schlitzes, wie gehetzt; entfernen Sie die Heftung.

**48. OPTIONAL** - Wenden Sie den Mantel auf die rechte Seite. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE die Vorder-, Hals- und Unterkanten des Mantels 2.5 cm von der fertigen Kante entfernt ab.