

12 PIÈCES DE PATRON

1 Corsage devant - A, B, C	7 Parementure dos - A, B, C
2 Corsage côté devant - A, B, C	8 Manche - A, B
3 Corsage devant supérieur - A, B, C	9 Doublure de manche - A, B
4 Corsage dos - A, B, C	10 Jupe devant - A, B, C
5 Attache - A, B, C	11 Jupe dos - A, B, C
6 Parementure devant - A, B, C	12 Poche - A, B, C

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



patron côté imprimé sur le dessus



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINNE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

FOLD= PLIURE

DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :**PINCE** – reportez-vous à la vidéo Pincés : “coudre une pince plate”.**SOUTENIR/FRONCER** – reportez-vous à la vidéo Froncer : “coudre deux rangées de fronces”.**FINIR** - reportez-vous à la vidéo Coutures : “comment faire la finition des valeurs de couture”.**FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE** - reportez-vous à la vidéo Fermetures à glissière : “coudre une fermeture invisible”.**MANCHE** - reportez-vous à la vidéo Emmanchures/Manches : “coudre des manches montées”.**POINTS COULÉS** - reportez-vous à la vidéo Points à la main : “comment faire des points coulés”.**SURPIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “comment faire une surpiqûre”.**COUPER LA COUTURE** – reportez-vous à la vidéo Coutures : “comment couper, cranter et dégrader les coutures”.**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “comment faire une sous-piqûre”.

TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B, C

CORSAGE

1. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le **CORSAGE CÔTÉ DEVANT (2)** sur les bords du côté du **CORSAGE DEVANT (1)**, en faisant coïncider les encoches. **COUPEZ** les valeurs de couture.**2. FRONCEZ** le bord inférieur du **CORSAGE DEVANT SUPÉRIEUR (3)** entres les encoches.**3.** Épinglez le corsage devant supérieur sur le bord supérieur du corsage, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les encoches et les grands pois. Tirez sur le fil de fronces. Piquez jusqu'au grand pois, en arrêtant la piqûre au grand pois. Pressez la couture vers le bas.**4.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez l'**ATTACHE (5)** en deux dans le sens de la longueur, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en utilisant une couture de 1 cm, en laissant ouverte l'extrémité avec pois. **COUPEZ LA COUTURE.****5.** Retournez à l'endroit. Pressez. Bâissez les bords non finis. Sur l'**ENDROIT**, épinglez l'attache sur le **CORSAGE DOS (4)**, en faisant coïncider les grands et les petits pois, ayant la ligne de couture de 1 cm le long de la ligne de piqûre d'une extrémité de la pince, avec le bord non fini de l'attache vers le centre de la pince. Bâissez.**6.** Piquez la **PINCE** dans le corsage dos, en saisissant les bords non finis de l'attache. Pressez la pince vers le milieu du dos, en retournant l'attache vers le bord du côté.**7.** Piquez le corsage devant et le corsage dos sur les épaules et les côtés.**8.** Faites la **PINCE** dans la **DOUBLURE corsage dos**. Piquez la doublure corsage dos et la doublure corsage devant supérieur sur les épaules. **FRONCEZ** le bord inférieur de la **DOUBLURE corsage devant supérieur**.**9.** Faites adhérer l'**ENTOILAGE** sur l'**ENVERS** de la **PAREMENTURE DEVANT (6)** et de la **PAREMENTURE DOS (7)**, en suivant la notice d'utilisation. Piquez la parementure devant et la parementure dos sur les épaules. **FINISSEZ** le bord intérieur de la parementure.**10.** Épinglez l'**ENVERS** de la parementure sur l'**ENDROIT** de la doublure, en faisant coïncider les encoches, les coutures d'épaule et les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez les bords non finis. Piquez près du bord fini de la parementure.**11.** Piquez la **DOUBLURE corsage côté devant** sur les bords du côté de la **DOUBLURE corsage devant**.**12.** Épinglez la doublure corsage devant sur le bord inférieur de la doublure corsage devant supérieur, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les encoches et les grands pois. Tirez sur le fil de fronces. Piquez jusqu'au grand pois. Pressez la couture vers le bas.**13.** Piquez la doublure corsage devant et la doublure corsage dos sur les côtés. Rentrez 1.5 cm du bord inférieur de la doublure. Pressez. Recoupez le bord pressé de la doublure à 1 cm.**14.** Épinglez la doublure sur le bord de l'encolure du corsage, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les coutures, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en finissant la piqûre au grand pois et en arrêtant à 5 cm des bords de l'ouverture du dos. Recoupez la couture. Ne recoupez pas la partie sans piquer de la couture.**15. SOUS-PIQUEZ** la doublure en arrêtant à 7.5 cm des bords de l'ouverture du dos. Retournez la doublure vers l'intérieur. Pressez.

JUPE

16. Piquez la couture du milieu dans la **JUPE DEVANT (10)** du bord inférieur au petit pois.**17.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la **DOUBLURE de POCHE (12)** sur la jupe devant, en faisant coïncider les encoches et les grands pois. Piquez en utilisant une couture de 1 cm. Pressez la couture vers les poches. **SOUS-PIQUEZ** la poche.**18.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les poches restantes sur les pièces de la **JUPE DOS (11)**, en faisant coïncider les encoches et les grands pois. Piquez en utilisant une couture de 1 cm. Pressez la couture vers les poches.**19.** Épinglez la jupe devant et la jupe dos sur les côtés, en faisant coïncider les grands pois. Piquez, en laissant une ouverture entre les grands pois, en piquant au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures latérales.**20.** Crantez les valeurs de couture du vêtement dos sur les extrémités de la poche, comme illustré. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous des crans. Pressez la poche vers le devant. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe entre les encoches sur le dos, en finissant la piqûre aux coutures.**21.** Soulevez la doublure. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez le bord supérieur de la jupe sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures latérales. Tirez sur le fil de fronces. Piquez en maintenant la doublure libre. Pressez la couture vers le corsage.

FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE

NOTE : *Piquez la fermeture à glissière invisible en utilisant un pied à fermeture invisible. Si la fermeture est plus longue que l'ouverture correspondante, ajustez-la une fois posée. Pour une vidéo plus détaillée, reportez-vous à la vidéo **FERMETURE À GLISSIÈRE** : «coudre une fermeture à glissière invisible».***22.** Ouvrez la fermeture et pressez le ruban en utilisant le fer réglé à basse température. Dépliez la doublure de corsage. Sur l'**ENDROIT**, épinglez le côté **DROIT** de la fermeture vers le bas sur le côté **DROIT** de l'ouverture de la fermeture, en maintenant la doublure de corsage libre. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban à l'intérieur de la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure **DROITE** du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.**23.** Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté **GAUCHE** de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure **GAUCHE** par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.**24.** Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'**ENDROIT**. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la **GAUCHE** de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la **GAUCHE**. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.**25.** Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main.**26.** Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.**27.** Dépliez le bord de l'ouverture du dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. Retournez la doublure dos vers l'**EXTÉRIEUR**. Piquez ensemble les bords supérieurs restants du dos et de la doublure, en raccordant avec la piqûre précédente. Recoupez. Épinglez les bords de l'ouverture du dos de la doublure et pressez ensemble. Piquez à travers la doublure à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos.**28.** Retournez la doublure vers l'intérieur. Pressez. Soulevez la doublure. Sur l'**ENVERS**, épinglez ensemble les coutures du dessus de corsage de la robe et de la doublure, en faisant coïncider les milieux et les grands pois. Piquez ensemble les valeurs de couture, en finissant la piqûre au grand pois.**29.** Rabattez la doublure. Cousez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture de jupe aux **POINTS COULÉS**. Bâissez ensemble les bords de l'emmanchure.

MANCHES MODÈLES A, B

30. FRONCEZ le bord inférieur de la **MANCHE (8)** entre les grands pois. **FRONCEZ** le bord supérieur de la manche entre les petits pois extérieurs.**31.** Piquez la couture de manche.**32.** Piquez la couture de la **DOUBLURE DE MANCHE (9)**.**33.** Épinglez la doublure sur le bord inférieur de la manche, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les encoches, les grands pois et les coutures. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez. Piquez. **COUPEZ** la couture. Pressez la couture vers la doublure.**34. SURPIQUEZ** la doublure.**35.** Retournez la doublure vers l'**INTÉRIEUR**. Pressez. Épinglez la manche sur la doublure **ENVERS CONTRE ENVERS**, en faisant coïncider les encoches, les petits pois et les coutures. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez ensemble les bords non finis. **FRONCEZ** la tête de manche et de la doublure ensemble entre les petits pois extérieurs.**36.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la **MANCHE** sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider la couture de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm des valeurs de couture. Recoupez près de la piqûre au-dessous des encoches.

FINITION DE L'EMMANCHURE MODÈLE C

37. Dépliez un bord du ruban de biais. Pressez légèrement.**38.** Épinglez le ruban de biais sur le bord de l'emmanchure, en plaçant le pli le long de la ligne de couture, en retournant les extrémités pour les rejoindre sur la couture de dessous de bras. Piquez le long du pli. Recoupez la valeur de couture d'emmanchure au même niveau que le biais. **SOUS-PIQUEZ** le biais.**39.** Retournez le biais vers l'**INTÉRIEUR** le long de la couture. Pressez. Bâissez en place. Piquez près du bord faufilé. Cousez les extrémités aux **POINTS COULÉS**.

FINITION

40. Piquez à 6 mm du bord inférieur de la robe à grands points. Relevez un ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur de la robe, en rentrant 6 mm du bord non fini. Tirez sur le fil pour répartir l'ampleur. Piquez.


Simplicity® S3096

GERMAN

12 TEILE

1 VORD. OBERTEIL - A,B,C	7 RÜCKW. BESATZ - A,B,C
2 SEITL. VORDERES OBERTEIL A,B,C	8 ÄRMEL - A,B
3 OBERES VORD. OBERTEIL - A,B,C	9 ÄRMELFUTTER - A,B
4 RÜCKW. OBERTEIL - A,B,C	10 ROCKVORDERTEIL - A,B,C
5 BINDEBANDENDE - A,B,C	11 ROCKRÜCKENTEIL - A,B,C
6 VORD. BESATZ - A,B,C	12 TASCHE - A,B,C

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖßE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖßENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖßE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

Nähanleitung

Stoff- schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER RECHTE SEITE	FUTTER LINKE SEITE
-----------------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	-----------------------

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

ABNÄHER - Siehe Abnäher: Video „Wie man flache Abnäher näht“.

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: Video „Wie man zweireihige Kräuseln näht“.

VERSÄUBERN - siehe Nähte: Video „Wie man die Nahtzugaben versäubert“.

UNSIHTBARER REISSVERSCHLUSS - Siehe Reißverschluss: Video „Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht“.

ÄRMEL - siehe Armlöcher/Ärmel: Video „Eingesetzer Ärmel einnähen“.

SÄUMEN– siehe Handstiche: Video „Wie man säumt“.

ABSTEPPEN– siehe Maschinenstiche: Video „Wie man absteppt“.

BESCHNEIDEN– Siehe Nähte: Video „Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet“.

UNTERSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video „Wie man untersteppt“.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

KLEID A, B, C

OBERTEIL

1. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS das SEITL. VORD. OBERTEIL (2) an das VORD. OBERTEIL (1) an den Seitenkanten, wobei die Kerben übereinstimmen. **BESCHNEIDEN** Sie die Nahtzugaben.

2. REIHEN Sie die Unterkante des OBEREN VORD. OBERTEILS (3) zwischen den Kerben **EIN**.

3. Stecken Sie das obere vordere Oberteil an die Oberkante des Oberteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und die großen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Nähen Sie bis zum großen Punkt, unterbrechen Sie die Naht am großen Punkt. Bügeln Sie die Naht nach unten.

4. Falten Sie das BINDEBAND (5) der Länge nach in der Mitte, RECHTS AUF RECHTS, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie mit einer 1 cm Naht, lassen Sie das Ende mit den Punkten offen. **BESCHNEIDEN**.

5. Wenden Sie die rechte Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE das Bindebandende auf das RÜCKW. OBERTEIL (4), wobei die großen und kleinen Punkte mit 1 cm Nahtlinie entlang der Nahtlinie eines Beins des Abnähers übereinstimmen und die Schnittkante des Bindebandendes zur Mitte des Abnähers zeigt. Heften.

6. Nähen Sie den **ABNÄHER** in das rückw. Oberteil, wobei die Schnittkanten des Bindebandendes mitgefasst werden. Bügeln Sie den Abnäher zur hinteren Mitte und wenden Sie das Ende des Bindebandes zur Seitenkante.

7. Nähen Sie das vordere Oberteil an Schultern und Seiten an das rückw. Oberteil.

8. Machen Sie einen **ABNÄHER** in das FUTTER des rückw. Oberteils. Nähen Sie das Futter des rückw. Oberteils an das Futter des oberen vorderen Oberteils an den Schultern. REIHEN Sie die Unterkante des FUTTERS des oberen vorderen Oberteils **EIN**.

9. Bügeln Sie die EINLAGE auf die LINKE Seite des VORD. BESATZES (6) und RÜCKW. BESATZES (7) gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nähen Sie den vorderen Besatz an den rückw. Besatz an den Schultern. **VERSÄUBERN** Sie die Innenkante des Besatzes.

10. Stecken Sie die LINKE Seite des Besatzes auf die RECHTE Seite des Futters, wobei die Kerben, Schulternähte und die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie die Schnittkanten. Nähen Sie dicht an der fertigen Kante des Besatzes.

11. Nähen Sie das FUTTER des seitl. vord. Oberteils an die Seitenkanten des FUTTERS des vord. Oberteils.

12. Stecken Sie das Futter des vorderen Oberteils an die Unterkante des Futters des oberen vorderen Oberteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und die großen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Nähen Sie zum großen Punkt. Bügeln Sie die Naht nach unten.

13. Nähen Sie das Futter des vord. Oberteils an den Seitenn an das Futter des rückw. Oberteils. Wenden Sie die untere Kante des Futters 1.5 cm nach unten. Bügeln Sie. Beschneiden Sie die gebügelte Futterkante bis auf 1 cm.

14. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS an der Halskante des Oberteils, wobei die Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht am großen Punk und hören Sie 5 cm vor den Kanten der hinteren Öffnung auf. Beschneiden Sie die Naht. Beschneiden Sie den nicht genähten Teil der Naht nicht.

15. STEPPEN Sie das Futter **UNTER** und enden Sie 7,5 cm von den hinteren Öffnungskanten entfernt. Wenden Sie das Futter auf die Innenseite. Bügeln Sie.

ROCK

16. Nähen Sie die Mittelnah in ROCKVORDERTEIL (10) von der Unterkante bis zum kleinen Punkt.

17. Stecken Sie die FUTTERTEILE der TASCHЕ (12) RECHTS AUF RECHTS auf das Rockvorderteil, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. Bügeln Sie die Naht zu den Taschen hin. **STEPPEN** Sie die Tasche **UNTER**.

18. Stecken Sie die verbleibenden Taschen auf die ROCKRÜCKENTEILE (11) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. Bügeln Sie die Naht zu den Taschen hin.

19. Stecken Sie das Rockvorderteil an den Seiten auf das Rockrückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie an den großen Punkten mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Seitennähten zusammen.

20. Schneiden Sie die hinteren Nahtzugaben des Kleidungsstückes an Taschenenden ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht oberhalb und unterhalb der Kerben auf. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil. **REIHEN** Sie die Oberkante des Rocks zwischen den Kerben am Rückenteil **EIN**, unterbrechen Sie die Stiche an den Nähten.

21. Heben Sie das Futter hoch. Stecken Sie die obere Kante des Rocks RECHTS AUF RECHTS auf die untere Kante des Oberteils, wobei die Kerben, die Mitten und die Seitennähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Futter frei. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.

UNSIHTBARER REISSVERSCHLUSS

HINWEIS: *Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Wenn der Reißverschluss länger ist als die Reißverschlussöffnung, passen Sie ihn nach dem Einsetzen an. Ein Anleitungsvideo finden Sie unter **REISSVERSCHLUSS: "Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht"**.*

22. Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Öffnen Sie das Oberteilfutter. Stecken Sie die RECHTE Seite des Reißverschlusses auf der AUSSENSEITE mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung und halten Sie dabei das Futter des Oberteils frei. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

23. Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

24. Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnah unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS versetzt. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.

25. Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab.

26. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

27. Öffnen Sie die hintere Öffnungskante des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Wenden Sie das Rückenfutter nach AUSSEN. Nähen Sie die verbleibenden oberen Kanten des Rückenteils und des Futters zusammen und schließen Sie dabei an die vorherigen Nähte an. Beschneiden. Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten von Futter und Kleid zusammen. Nähen Sie quer über das Futter 1.3 cm von den Rückenkanten entfernt, lassen Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.

28. Wenden Sie das Futter auf die Innenseite. Bügeln Sie. Heben Sie das Futter hoch. Stecken Sie auf der INNENSEITE die oberen Oberteilnähte des Kleides und des Futters zusammen, wobei die Mitten und die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Nahtzugaben zusammen, unterbrechen Sie die Naht am großen Punkt.

29. Wenden Sie das Futter nach unten. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Futterkante über die Rocknaht. Heften Sie die Armausschnittkanten zusammen.

ÄRMEL - MODELL A, B

30. REIHEN Sie die Unterkante des ÄRMELS (8) zwischen den großen Punkten **EIN**. **REIHEN** Sie die Oberkante des Ärmels zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.

31. Nähen Sie die Ärmelnaht.

32. Nähen Sie die Naht des ÄRMELFUTTERS (9).

33. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante des Ärmels, wobei Kerben, großen Punkten und Nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Heften. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN**. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin.

34. STEPPEN Sie das Futter AB.

35. Wenden Sie das Futter nach INNEN. Bügeln Sie. Stecken Sie den Ärmel auf das Futter LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben, die kleinen Punkte und Nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **REIHEN** Sie die Kappe des Ärmels und Futters zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.

36. Stecken Sie den **ÄRMEL** RECHTS AUF RECHTS in den Armausschnitt mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Unterarmnaht, Kerben und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in den Nahtzugaben. Beschneiden Sie dicht an der Naht unterhalb der Kerben.

ARMLOCHABSCHLUSS MODELL C

37. Öffnen Sie eine gefaltete Kante des Schrägbandes. Bügeln Sie leicht.

38. Stecken Sie das Schrägband an der Armlochkante fest, legen Sie eine Falte entlang der Nahtlinie und drehen Sie die Enden um, so dass sie sich an der Unterarmnaht treffen. Nähen Sie entlang der Falte. Schneiden Sie die Nahtzugaben des Armausschnittes bündig mit dem Schrägband zu. **STEPPEN** Sie das Schrägband **UNTER**.

39. Wenden Sie das Schrägband entlang der Naht nach INNEN. Bügeln Sie. Heften Sie fest. Nähen Sie dicht an der gehefteten Kante. **SÄUMEN** Sie die Enden.

ABSCHLUSS

40. Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von der unteren Kante des Kleides entfernt. Drehen Sie einen 1.5 cm Saum an der Unterkante des Kleides nach oben, drehen Sie dabei 6 mm an der Schnittkante nach unten. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten. Nähen Sie.