

POUR PERSONNALISER LES BOUTONS COMME MIMI G SUR LA POCHETTE, REPORTEZ-VOUS À LA VIDÉO SEW ALONG WITH MIMI G SUR www.youtube.com/Simplicity

12 PIÈCES DE PATRON

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 DEVANT - A, B | 7 DESSUS DE COL - A, B |
| 2 POCHE SUPÉRIEURE - A, B | 8 DESSOUS DE COL - A, B |
| 3 RABAT SUPÉRIEUR - A, B | 9 PAREMENTURE DEVANT - A, B |
| 4 POCHE INFÉRIEURE - A, B | 10 MANCHE - A, B |
| 5 RABAT INFÉRIEUR - A, B | 11 BANDE DE MANCHE - A, B |
| 6 DOS - A, B | 12 DOUBLURE DEVANT - A, B |

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



patron côté imprimé sur le dessus

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE	ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
------	----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

ENTOILAGE – Épingler l'entoilage sur l'envers du tissu. Faire adhérer l'entoilage sur place en suivant la notice d'utilisation.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans la valeur de couture à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 1 cm du bord, de la couture ou d'une autre piqure, ou surpiquer comme spécifié.



LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUER DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

MANTEAU A, B

NOTE : Les croquis montrent le modèle B sauf indiqué différemment.

- Pour renforcer le petit pois sur le coin intérieur du devant (1), piquez le long de la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du petit pois, en piquant sur le petit pois. Crantez le devant vers le petit pois sur le coin intérieur, en veillant à ne pas cranter à travers la piqure.
- Posez l'**ENTOILAGE** sur les pièces de la poche supérieure (2) et de la poche inférieure (4). Épinglez la poche supérieure sur la doublure de poche supérieure ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en laissant une ouverture sur le bord inférieur pour retourner. Piquez de la même façon la poche inférieure sur la doublure correspondante.
- Retournez les poches ; pressez. Cousez en fermant les ouvertures aux **POINTS COULÉS**.
- Sur l'ENDROIT, épinglez les poches sur le devant, en faisant coïncider les grands pois. **SURPIQUEZ** à 1 cm des bords du côté et inférieur.
- Posez l'**ENTOILAGE** sur les pièces du rabat supérieur (3) et du rabat inférieur (5). Rentrez au fer 1 cm sur le bord supérieur des pièces du rabat et de la doublure de rabat. Épinglez le rabat supérieur sur la doublure de rabat supérieur ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les bords du côté et inférieur. Piquez de la même façon le rabat inférieur sur la doublure correspondante.
- Retournez les rabats ; pressez. Cousez en fermant les ouvertures aux **POINTS COULÉS**. **SURPIQUEZ** à 1 cm des bords du côté et inférieur. Bâissez sur la ligne de couture, à 6 mm du bord supérieur. Faites les boutonnières sur les marques du rabat.
- Sur l'ENDROIT, épinglez les rabats sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits pois. Piquez le long du bâti. Rabattez le rabat ; pressez.
- Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos (6). Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule.
- Posez l'**ENTOILAGE** sur les pièces du dessous de col (8). Piquez la couture du milieu dos des pièces du dessous de col. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord du devant du dessous de col sur le manteau, en faisant coïncider le petit et le grand pois. Piquez entre le petit et le grand pois. Ouvrez la couture au fer. Ne coupez pas la couture tout de suite. Pour avoir des meilleurs résultats, cette couture sera coupée plus tard. Crantez le bord de l'encolure du dos du vêtement vers la piqure de soutien le long des courbes.
- Pour piquer le bord de l'encolure restant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessous de col sur le manteau le long du bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos, les encoches et les petits pois, en plaçant le petit pois intérieur sur la couture d'épaule. Piquez chaque côté de la partie milieu dos jusqu'au petit pois extérieur dans le sens des flèches.
- Égalisez la couture d'encolure ; crantez les courbes. Ouvrez la couture au fer.

12. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande de manche (11) sur le bord inférieur de la manche (10), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers la bande. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** la bande à 1 cm de la couture.

13. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les encoches et les petits pois restants. Piquez. Crantez les courbes. Ouvrez la couture au fer.

14. Piquez le devant et le dos sur toute la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les coutures d'emmanchure.

15. Posez l'**ENTOILAGE** sur la parementure devant (9). Renforcez le petit pois sur le coin intérieur et crantez vers le petit pois comme décrit pour le devant. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure devant sur la doublure devant (12), en faisant coïncider les petits pois. Piquez la couture au-dessus du petit pois ; piquez au point arrière pour renforcer la couture. Crantez uniquement la valeur de couture de la parementure sur l'extrémité de la piqure, comme illustré. Pressez la couture vers la doublure, en rentrant au fer 1.5 cm sur le bord intérieur de la parementure au-dessous du cran, comme illustré.

16. Recoupez 2.5 cm du bord inférieur de la doublure dos (6). Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la doublure dos. Piquez la parementure et doublure devant sur la doublure dos, sur les bords de l'épaule.

17. Posez l'**ENTOILAGE** sur le dessus de col (7). Crantez le bord de l'encolure de la doublure dos vers la piqure de soutien le long des courbes. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de col sur le bord de l'encolure de la parementure et doublure devant, en faisant coïncider les milieux dos, les petits pois et les grands pois, en plaçant les petits pois intérieurs sur les coutures d'épaule. Piquez entre les grands pois, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les coins intérieurs. Égalisez la couture d'encolure dos entre les coutures d'épaule ; crantez les courbes. Ouvrez les coutures au fer.

18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure de manche sur le bord de l'emmanchure de la doublure ayant le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les encoches et les petits pois restants. Piquez. Crantez les courbes. Pressez la couture vers la manche.

19. Piquez la doublure devant et la doublure dos sur toute la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les coutures d'emmanchure.

20. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessus de col sur le dessous de col, en faisant coïncider les milieux dos, le petit et le grand pois. Retournez les valeurs de couture de l'encolure vers le bas. Bâissez à la main les bords extérieurs du dessus de col et du dessous de col ensemble entre les grands pois, en faisant des points de bâti du milieu dos jusqu'au grand pois, en distribuant le dessus de col pour l'ajuster. Piquez le long du faufil du milieu dos jusqu'au grand pois, en superposant quelques points au niveau du milieu dos et en vous assurant de piquer exactement jusqu'aux grands pois sur chaque bout du col. Consolidez les bouts du fil solidement aux grands pois.

21. Épinglez la parementure devant sur le manteau, en faisant coïncider les petits et les grands pois. Bâissez à la main du grand pois sur le bord de l'encolure jusqu'au bord intérieur sur le bord inférieur de la parementure, en distribuant la parementure devant pour l'ajuster. Retournez soigneusement la valeur de couture de l'encolure vers le col pour insérer l'aiguille de la machine sur le grand pois. Piquez le long du faufil du grand pois jusqu'au petit pois, en veillant à ne pas prendre les valeurs de couture du col au grand pois, piquez au point arrière sur le petit pois pour renforcer la couture. Consolidez les bouts du fil solidement sur les grands pois. Coupez chaque couture du col et de la parementure soigneusement jusqu'à 6 mm de la piqure, en faisant attention aux valeurs de couture de l'intersection du col et de la parementure. Coupez à travers les coins du col et du revers. Pressez toutes les coutures avant de retourner.

22. Épinglez ensemble le bord inférieur du manteau et de la doublure, en faisant coïncider les milieux dos et les coutures. Piquez les bords inférieurs entre les coutures intérieures de la parementure en couture de 1.3 cm, en laissant une ouverture sur le dos pour retourner, en maintenant la parementure et le devant à l'opposé. (Une pliure se formera dans le vêtement mais elle disparaîtra une fois le manteau retourné.)

23. Avec l'ENVERS du manteau vers vous, relevez l'ourlet sur le bord inférieur du manteau. Cousez aux points de chausson l'ourlet du manteau sur place entre les coutures intérieures de la parementure, en veillant à ne pas prendre les bords de l'ouverture de la doublure sur le dos inférieur.

24. Retournez le manteau à l'ENDROIT à travers l'ouverture ; pressez, en pressant l'ourlet sur place. Glissez les manches en place. Pour faire coïncider les coutures correctement, retournez les valeurs de couture sur les bords de la parementure de bande de manche du manteau et sur les bords de la doublure de manche, l'une vers l'autre sur les coutures de dessous de bras, comme illustré. Consolidez les bords retournés en utilisant une épingle. (Ceci vous permettra d'épingler plus facilement les bords inférieurs ensemble au moment de piquer les bords de la parementure de bande et de la doublure de manche ensemble.)

25. Tirez sur la manche à travers le bord inférieur du manteau, ayant les ENVERS vers l'extérieur, en séparant la parementure de bande de manche de la manche en doublure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les bords de la doublure et de la parementure de bande, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras. Enlevez l'épingle de fixation. Piquez le bord de la manche. Égalisez la couture.

26. Retournez la valeur de couture de la parementure de bande et de la doublure vers la doublure. Bâissez la couture sur place, comme illustré.

27. Retournez la doublure de manche vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Glissez la main à travers l'ouverture sur les bords inférieurs du manteau. Bâissez lâchement les coutures d'encolure, d'emmanchure et de dessous de bras du manteau et de la doublure ensemble. Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur restant de la doublure. Cousez le bord pressé de la doublure à 2.5 cm au-dessus du bord inférieur du manteau aux **POINTS COULÉS**. Laissez tomber la doublure du manteau et de la manche. Rentrez au fer la bande de manche le long de la ligne de pliure. Bâissez le bord supérieur de la parementure de bande sur le manteau sur la couture de dessous de bras. Cousez la parementure devant sur l'ourlet et les bords du devant restants de la doublure sur la parementure aux points coulés.

28. Retournez le manteau ; pressez, en pressant la parementure de bande de manche vers l'INTÉRIEUR. **SURPIQUEZ** à 1 cm du bord inférieur pressé de la bande, et les bords finis du devant, du revers et du col, en piquant à angle droit sur l'union du revers et du col. Faites les boutonnières sur les marques du devant DROIT. Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux et cousez les boutons sous les boutonnières. Cousez les boutons sur les poches sous les rabats.

Simplicity®

S9824

GERMAN

Um die Knöpfe wie bei MIMI G auf dem Umschlag zu gestalten, gehen Sie zum Nähen mit MIMI G auf www.youtube.com/Simplicityvideo

12 TEILE	
1 VORDERTEIL - A,B	7 OBERKRAGEN - A,B
2 OBERE TASCHE - A,B	8 UNTERKRAGEN - A,B
3 OBERE KlapPE - A,B	9 VORD. BESATZ - A,B
4 UNTERE TASCHE - A,B	10 ÄRMEL - A,B
5 UNTERE KlapPE - A,B	11 ÄRMELBAND - A,B
6 RÜCKENTEIL - A,B	12 VORD. FUTTER - A,B

Zuschneideplan

Muster nach unten laufend

Muster nach oben laufend

Innenseite des schnittbogens

★ SIEHE SPEZIELLE NÄHANLEITUNG

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖßE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖßENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

Nähanleitung

Stoff-schlüssel

RECHTE SEITE

LINKE SEITE

EINLAGE

FUTTER
/RECHTE SEITE

FUTTER
/LINKE SEITE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINLAGE– Stecken Sie die Einlage auf die linke Stoffseite.
Bügeln Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

SÄUMEN– Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der) Schnittkante).

ABSTEPPEN– Nähen Sie auf der Außenseite 1 cm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

MANTEL A,B

***HINWEIS:** Sofern nicht anders angegeben, wird in den Abbildungen das Modell A gezeigt.*

1.

Um den kleinen Punkt an der inneren Ecke des Vorderteils (1) zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite des kleinen Punkts, wobei Sie durch den kleinen Punkt nähen. Schneiden Sie das Vorderteil auf den kleinen Punkt an der inneren Ecke und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte einschneiden.

2.

Bringen Sie die EINLAGE an den Abschnitten der oberen Tasche (2) und der unteren Tasche (4) an. Stecken Sie die obere Tasche RECHTS AUF RECHTS auf das untere Taschenfutter. Nähen Sie, lassen Sie dabei an der Unterkante eine Öffnung zum Wenden. Nähen Sie die untere Tasche in gleicher Weise an das entsprechende Futter.

3.

Taschen wenden; bügeln. **SÄUMEN** Sie die Öffnungen geschlossen.

4.

Auf der AUSENSEITE die Tasche auf das Vorderteil stecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie 1 cm von den Seiten- und Unterkanten AB.

5.

Bringen Sie die **EINLAGE** an den Abschnitten der oberen Klappe (3) und der unteren Klappe (5) an. Bügeln Sie unter 1 cm an der oberen Kante der Klappe und der Klappenfutterteile. Stecken Sie die obere Klappe RECHTS AUF RECHTS auf das Klappenfutter. Nähen Sie die Seiten- und Unterkanten. Nähen Sie die untere Klappe auf dieselbe Weise an das entsprechende Futter.

6.

Schlagen Sie die Klappen um; bügeln. **SÄUMEN** Sie die Öffnungen geschlossen. **STEPPEN** Sie 1 cm von den Seiten- und Unterkanten AB. Heften Sie entlang der Nahtlinie 6 mm von der oberen Kante entfernt. Machen Sie Knopflöcher in die Klappe an den Markierungen.

7.

Auf der AUSENSEITE die Klappe am Vorderteil feststecken und entlang der Linie der Klappe heften, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Heftnaht. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln.

8.

STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Rückenteils (6) **FEST**. Nähen Sie das Vorderteil an den Schulterkanten auf das Rückenteil.

9.

Bringen Sie die **EINLAGE** auf die Kragenteile (8) an. Nähen Sie die hintere Mittelnahť der Unterkragenteile. Stecken Sie die Vorderkante des Unterkragens RECHTS AUF RECHTS auf den Mantel, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen und den großen Punkten. Bügeln Sie die Naht auf. Schneiden Sie diese Naht jetzt nicht ein. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, wird diese Naht später versäubert. Schneiden Sie die rückwärtige Halskante der Jacke ein, um entlang der Kurven festzusteppen.

10.

Um die restliche Halskante zu nähen, stecken Sie RECHTS AUF RECHTS unter dem Kragen in den Mantel entlang der Halskante, wobei Sie die hintere Mitte, die Kerben und die kleinen Punkte übereinstimmen und den inneren kleinen Punkt an der Schulternahť platzieren. Nähen Sie jede Seite von der hinteren Mitte bis zum äußeren kleinen Punkt in Pfeilrichtung.

11.

Beschneiden Sie die Halsnahť; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht auf.

12.

Stecken Sie das Ärmelband (11) RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante des Ärmels (10), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Band hin. Auf der Außenseite das Band 1 cm von der Naht entfernt **ABSTEPPEN**.

13.RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Ärmel auf die Armausschnittkante, dabei den mittleren kleinen Punkt an der Schulternahť, die Kerben und die restlichen kleinen Punkte aufeinander abstimmen. Nähen Sie. Schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht auf.

14.Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an der gesamten Achselnahť ab, wobei die Armausschnittnähte übereinstimmen.

15.Tragen Sie die **EINLAGE** auf den vorderen Besatz (9) auf. Verstärken Sie den kleinen Punkt an der inneren Ecke und schneiden Sie ihn an den kleinen Punkt ein, wie beim Vorderteil. Stecken Sie den vorderen Besatz RECHTS AUF RECHTS auf das vordere Futter (12), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht oberhalb des kleinen Punktes; steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung der Naht. Schneiden Sie nur die Nahtzugabe des Besatzes am Ende der Naht ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin, bügeln Sie dabei 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes unterhalb des Einschnittes unter, wie gezeigt.

16.Schneiden Sie 2.5 cm von der Unterkante des hinteren Futters zurück(6). **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des hinteren Futters FEST. Nähen Sie den vorderen Besatz und das Futter an den Schulterkanten an das hintere Futter.

17.Tragen Sie die **EINLAGE** auf den Oberkragen (7) auf. Schneiden Sie die Halsausschnittkante des rückw. Futters entlang der Kurven zu den Steppnähten ein. Stecken Sie den oberen Kragen RECHTS AUF RECHTS an die Halsausschnittkante des vorderen Besatzes und des Futters, wobei die hintere Mitte, die kleinen Punkte und die großen Punkte übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden. Nähen Sie zwischen den großen Punkten, wobei Sie die Nadel an den inneren Ecken im Stoff drehen. Schneiden Sie die rückwärtige Halsnahť zwischen den Schulternähten zu; schneiden Sie die Rundungen ein. Bügeln Sie die Nähte auf.

18.RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das Ärmelfutter auf die Armausschnittkante des Futters mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternahť, wobei die Kerben und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Nähen Sie. Schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

19.Nähen Sie das vordere Futter an der gesamten Achselnahť an das hintere Futter, wobei die Armausschnittnähte übereinstimmen.

20.Stecken Sie den Oberkragen an den Unterkragen rechts auf rechts, wobei die rückwärtige Mitte sowie die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Wenden Sie die Nahtzugaben am Hals nach unten. Heften Sie die Außenkanten von Ober- und Unterkragen zwischen den großen Punkten von Hand zusammen, arbeiten Sie dabei Heftstiche von der hinteren Mitte bis zum großen Punkt und passen Sie den Oberkragen an. Nähen Sie wie geheftet von der hinteren Mitte bis zum großen Punkt, überlappen Sie dabei einige Stiche in der hinteren Mitte und achten Sie darauf, dass Sie genau auf die großen Punkte an beiden Enden des Kragens nähen. Befestigen Sie die Fadenenden sicher an den großen Punkten.

21.Stecken Sie den vord. Besatz an den Mantel, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie mit der Hand vom großen Punkt an der Halskante bis zur inneren Kante an der Unterkante des Besatzes und passen Sie den vorderen Besatz an. Drehen Sie die Halsnahťzugabe vorsichtig in Richtung Kragen, so dass Sie die Maschinennadel am großen Punkt einsetzen können. Nähen Sie wie geheftet vom großen Punkt zum kleinen Punkt, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in den Kragennahtzugaben am großen Punkt verfangen; steppen Sie am kleinen Punkt, um die Naht zu verstärken. Befestigen Sie die Fadenenden sicher an den großen Punkten. Beschneiden Sie jede Naht des Kragens und des Besatzes sorgfältig bis auf 6 mm an der Naht ein, achten Sie dabei besonders auf die sich kreuzenden Nahtzugaben, wo Kragen und Besatz aufeinandertreffen. Beschneiden Sie die Ecken von Kragen und Revers. Bügeln Sie alle Nähte vor dem Wenden.

22.Stecken Sie die untere Kante des Mantels und des Futters zusammen, wobei die hintere Mitte und die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkanten zwischen den inneren Bekleidungsnähten mit einer 1.3 cm langen Naht zusammen und lassen Sie dabei im Rücken eine Öffnung zum Wenden, wobei Sie die Bekleidungen und das Vorderteil aus dem Weg halten. (Es entsteht eine Falte im Kleidungsstück, die beim Wenden des Mantels verschwindet).

23.Drehen Sie den Saum an der Unterkante des Mantels um, wobei die LINKE Seite des Mantels zu Ihnen zeigt. Nähen Sie mit Kettelstichen den Mantelsaum zwischen den inneren Bekleidungsnähten fest und achten Sie darauf, dass die Öffnungskanten des Futters im unteren Rückenbereich eingefasst werden.

24.Wenden Sie den Mantel durch die Öffnung auf die RECHTE Seite; bügeln Sie den Saum fest. Stecken Sie die Ämel an ihren Platz ein. Damit die Nähte richtig aufeinander abgestimmt sind, wenden Sie die Nahtzugaben an den Besatzkanten des Ärmelbandes des Mantels und der Ärmelfutterkanten an den Unterarmnähten wie gezeigt. Verankern Sie die umgeschlagenen Kanten mit einer Stecknadel. (Auf diese Weise können Sie die unteren Kanten leichter zusammenstecken, wenn Sie die Kanten des Ärmelbandes und des Ärmelfutters zusammennähen wollen).

25.Ziehen Sie den Ärmel mit der LINKEN Seite nach außen durch die untere Kante des Mantels und trennen Sie dabei den Ärmelbandbesatz vom Futterärmel. Stecken Sie die Kanten von Futter und Ärmelbündchen RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Unterarmnähte übereinstimmen. Entfernen Sie die Verankerungsnadel. Nähen Sie die Ärmelkante. Beschneiden Sie die Naht.

26.Wenden Sie die Nahtzugabe des Ärmelbandes und des Futters auf das Futter. Heften Sie die Naht wie gezeigt fest.

27.Wenden Sie das Ärmelfutter **NACH INNEN**; bügeln Sie es. Führen Sie die Hand durch die Öffnung an der Unterkante des Mantels. Hals-, Armausschnitt- und Unterarmnähte von Mantel und Futter locker zusammenheften. Bügeln Sie an der verbleibenden Unterkante des Futters 1.3 cm unter. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Futters 2.5 cm über der Unterkante des Mantels. Lassen Sie den Mantel und das Ärmelfutter fallen. Bügeln Sie unter dem Ärmelband entlang der Faltlinie. Heften Sie die Oberkante des Ärmelbandes an der Achselnahť an den Mantel. Steppen Sie den vorderen Besatz an den Saum und die verbleibenden Vorderkanten des Futters an den Besatz.

28.Wenden Sie den Mantel; bügeln Sie, wobei Sie das Ärmelband nach INNEN bügeln. **STEPPEN** Sie 1 cm von der unteren gebügelten Kante des Ärmelbands und den fertigen Vorder-, Revers- und Kragenkanten nach oben AB, wobei Sie die Naht an der Stelle, an der das Revers auf den Kragen trifft, begradigen. Stechen Sie Knopflöcher im RECHTEN Vorderteil an den Markierungen. Lappen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE und nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern. Nähen Sie die Knöpfe an die Taschen unter den Klappen.