

13 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A, B
- 2 DOS - A, B
- 3 DRAPÉ - A, B
- 4 PAREMENTURE DEVANT - A, B
- 5 PAREMENTURE DOS - A, B
- 6 MANCHE DROITE - B, C
- 7 MANCHE GAUCHE - B, C
- 8 POIGNET - B, C
- 9 DEVANT - C
- 10 DOS - C
- 11 COL - C
- 12 PAREMENTURE DEVANT - C
- 13 PAREMENTURE DOS – C


TAILLES (J. FEMMES)	10	12	14	16	18
FRANÇAISES	38	40	42	44	46
EUROPÉEN	36	38	40	42	44

MESURES DU VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)						
A,B,C Poitrine	95	99	104	109	114	cm
A,B,C Taille	88	91	97	102	107	"
Largeur à l'ourlet						
Haut A,B,C	99	103	108	113	118	cm
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet						
Haut A,B,C	56	57	57	58	58	cm

TAILLES (FEMMES)	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W
FRANÇAISES	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
EUROPÉEN	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

MESURES DU VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)											
A,B,C Poitrine	114	119	124	130	135	140	145	150	155	160	cm
A,B,C Taille	105	110	116	121	126	131	136	141	146	151	"
Largeur à l'ourlet											
Haut A,B,C	109	114	119	124	130	135	140	145	150	155	cm
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet											
Haut A,B,C	62	62	63	64	64	65	65	66	67	67	cm

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAG= LISIÈRE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

EMMANCHURE À BIAIS – reportez-vous à la vidéo Emmanchures/Manches : "comment coudre une emmanchure à biais".

FRONCER -reportez-vous à la vidéo Froncer : "coudre deux rangées de fronces".

PIQUER LE BORD - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer le bord".

PINCE PLATE - reportez-vous à la vidéo Pincés : " coudre une pince plate ".

OURLET ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo Ourlets : "coudre des ourlets étroits".

MANCHE - reportez-vous à la vidéo Emmanchures/Manches : "coudre des manches montées".

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".

BÂTIR - reportez-vous à la vidéo Piqûre à la main : "comment bâtir".

COUPER LA COUTURE - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".

SOUS-PIQUER - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES. PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A, B, C

NOTE : POUR LE MODÈLE A – avant de réaliser les coutures, recoupez 6 mm des bords de l'emmanchure sur le devant (1) et le dos (2).

ENTOILAGE

1. Épinglez l'entoilage sur l'envers de la parementure devant (4) et de la parementure dos (5) pour le modèle A, de la parementure devant (4), de la parementure dos (5) et du poignet (8) pour le modèle B, et du poignet (8), du col (11), de la parementure devant (12) et de la parementure dos (13) pour le modèle C. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT ET DOS

2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant (1) ou (9). Faites les **PINCES PLATES**.
3. Pour former un pli sur l'endroit de l'épaule DROITE, pliez sur la ligne continue. Amenez la pliure vers la ligne pointillée ; épinglez. Bâissez le bord non fini.
4. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos (2) ou (10). Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule et du côté.

EMMANCHURE A

5. Faites l'EMMANCHURE EN BIAIS sur le bord de l'emmanchure DROITE, en dépliant un bord du ruban de biais simple, et ayant ENDROIT CONTRE ENDROIT, en épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant et en superposant une extrémité sur la couture latérale. Piquez en couture de 1 cm. **COUPEZ LA COUTURE**.

6. **SOUS-PIQUEZ** le ruban. Retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Bâissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du faufil.

MANCHE DROITE B, C

7. **SOUTENEZ** la partie supérieure de la manche droite (6) entre les encoches. Pour renforcer le bord inférieur de la manche sur les petits pois, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté des petits pois, en piquant sur les pois, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur les pois.

8. Retournez les bords crantés (entre les pois) vers l'INTÉRIEUR de sorte qu'il rejoigne la piqûre ; pressez.

9. Retournez de nouveau le bord pressé vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de piqûre ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.

10. Piquez la couture de dessous de bras de la manche. **FRONCEZ** le bord inférieur entre les petits pois.

11. Coupez un morceau de cordon élastique de 4.5 cm de longueur. Pliez l'élastique en deux en formant une boucle. Sur l'ENDROIT, épinglez la boucle sur le poignet (8) entre les petits pois ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

12. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche du poignet. Coupez à 6 mm. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le poignet, en faisant coïncider les encoches, en plaçant les bords de l'ouverture sur les petits pois, en tirant sur le fil de fronces pour ajuster. Bâissez. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE**.

13. Pressez la couture vers le poignet, en pressant le poignet vers l'extérieur. Pliez le poignet sur la ligne de pliure ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. **COUPEZ LES COUTURES**.

14. Retournez le poignet ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé du poignet par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, PIQUEZ LE BORD du poignet près de la couture, en prenant le bord pressé du poignet sur l'ENVERS et en enlevant les épingles au fur et à mesure que vous vous en rapprochez.

15. Piquez la **MANCHE** sur l'emmanchure droite, en faisant coïncider les petits pois et les encoches, en tirant sur le fil de fronces pour ajuster. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm des valeurs de couture. Égalisez entre les encoches.

MANCHE GAUCHE B

16. Pour renforcer le bord inférieur de la manche gauche (7) sur les petits pois, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté des petits pois, en piquant sur les pois, comme illustré, crantez vers la piqûre sur les pois. Renforcez le bord supérieur de la manche entre le grand pois et le petit pois, en piquant sur la ligne de couture, en superposant les pois environ 2.5 cm et en crantant vers la piqûre.

17. Retournez les bords crantés (entre les pois) vers l'INTÉRIEUR de façon à rejoindre la piqûre ; pressez.

18. Retournez de nouveau le bord pressé vers l'INTÉRIEUR le long de la piqûre ; pressez. Piquez près des bords intérieurs pressés, en piquant à angle droit sur les pois le long du bord supérieur.

19. Piquez la couture de dessous de bras de la manche. **FRONCEZ** le bord inférieur entre les petits pois. Piquez l'autre poignet sur le bord inférieur de la manche comme décrit pour la manche droite.

20. Sur l'endroit, épinglez la manche sur le côté GAUCHE du devant et dos, en faisant coïncider les coutures, les petits pois, les grands pois et les encoches. Bâissez ; piquez entre les petits et les grands pois, en piquant au point arrière sur les pois pour renforcer la couture.

DRAPÉ A, B

21. Pour renforcer les bords à encoche du drapé (3) aux grands pois, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté des grands pois, en piquant à travers les pois, comme illustré.

22. Pliez le drapé sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez entre les grands pois, en piquant au point arrière sur les pois pour renforcer la couture. Crantez la couture vers la piqûre aux grands pois. **COUPEZ LA COUTURE**.

23. Retournez le drapé. Dépliez les extrémités. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les extrémités. **FRONCEZ** les extrémités entre la ligne de pliure et les lignes de couture en arrêtant la piqûre sur la ligne de pliure. Tirez chaque moitié à 3.8 cm. Piquez sur la ligne de couture.

24. Retournez les extrémités vers l'INTÉRIEUR ; pressez le drapé le long de la ligne de pliure. Bâissez ensemble les bords non finis. Sur l'ENDROIT, épinglez le drapé sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les coutures, les grands pois et les encoches. Bâissez.

COL C

25. Coupez deux morceaux de cordon élastique de 4.5cm de longueur. Pliez l'élastique en deux, en formant une boucle. Sur l'ENDROIT, épinglez les boucles sur le col (11) entre les petits pois ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

26. Pour renforcer les bords inférieurs du col et de la parementure de col sur le petit pois et le grand pois extérieurs, piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté des petits et grands pois, en piquant à sur les pois, comme illustré.

27. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le col sur la parementure de col le long du bord supérieur. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE**.

28. **SOUS-PIQUEZ** le bord supérieur de la parementure de col. Piquez le col et la parementure sur les extrémités et le bord inférieur en laissant une ouverture entre le petit pois et le grand pois extérieurs, en piquant au point arrière sur les pois pour renforcer la couture. Crantez la couture vers la piqûre sur les pois. **COUPEZ LA COUTURE**.

29. Retournez le col ; pressez, en pressant vers l'extérieur la valeur de couture entre les pois. Sur l'ENDROIT, épinglez le col et le bord de l'encolure sur l'épaule DROITE, en faisant coïncider le petit et le grand pois, en plaçant le petit pois intérieur sur la couture d'épaule. Bâissez.

PAREMENTURE

30. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure devant (4) ou (12) et la parementure dos (5) ou (13) sur les extrémités. Piquez. Finissez le bord sans encoche en piquant à 6 mm du bord non fini et en finissant avec une coupe en zigzag, du surfilage ou en repliant le long de la piqûre et en piquant près de la pliure, ou surjetez.

31. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure du chemisier, en faisant coïncider les coutures d'épaule DROITE, les coutures du côté GAUCHE, les petits pois, les grands pois et les encoches. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE**.

32. **SOUS-PIQUEZ** la parementure. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. BÂTISSEZ la parementure sur les valeurs de couture de l'épaule et du côté.

FINITION

33. Relevez au fer une valeur de couture sur l'ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur du chemisier.

OURLET ÉTROIT

34. **POUR LES MODÈLES B, C** – cousez le bouton sur le petit pois du poignet.

35. **POUR LE MODÈLE C** – cousez les boutons sur les petits pois du col.

